
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO THT MALE HEADER; 0.8 X 0.8 MM SOLDER PIN; STRAIGHT; PIN SPACING 3.5 MM; 12-POLE; BLACK

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 2,5; kV
Tensiune nominala (III/2): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 2,5; kV
Tesiune nominala (II/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 2,5; kV
Curent nominal: 8; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 150; V
Curent nominal UL (Use Group B): 8; A
Certificari: UL 1059;
Numar poli: 12;
Total number of potentials: 12;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 3,5 mm / 0.138 inch;
Latime: 43,4 mm / 1.709 inch;
Inaltime: 13,1 mm / 0.516 inch;
Inaltime de la fata: 9,7 mm / 0.382 inch;
Adancime: 6,9 mm / 0.272 inch;
Lungimea pinului de contact: 3,4; mm
Solder pin dimensions: 0,8 x 0,8 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,2 (+0,1) mm;
Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa;
Connector (connection type): for PCB;

Mismating protection: No;
Mating direction to the PCB: 90; °
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire male connector (in-line);
Number of solder pins per potential: 1;
Culoare: black;
Material group: I;
Material izolator: Polyphthalamide (PPA GF);
Flammability class per UL94: V0;
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,054; MJ
Greutate: 2,5; g
Temperatura lucru: -60 … +100 °C;
Product Group: 3 (Multi Conn. System);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4045454858896;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 18,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tht-male-header-0-8-x-0-8-mm-solder-pin-straight-pin-spacing-3-5-mm-12-pole-black-130377