www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO THT FEMALE HEADER; 0.4 X 1.3 MM SOLDER PIN; ANGLED; PIN SPACING 7.5 MM; 4-POLE; LIGHT GRAY

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 400; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 6; kV
Tensiune nominala (III/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 6; kV
Tesiune nominala (II/2): 1000; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 6; kV
Curent nominal: 16; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Numar poli: 4;
Total number of potentials: 4;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 7,5 mm / 0.295 inch;
Latime: 27,5 mm / 1.083 inch;
Inaltime: 17,2 mm / 0.677 inch;
Inaltime de la fata: 13,6 mm / 0.535 inch;
Adancime: 15,4 mm / 0.606 inch;
Lungimea pinului de contact: 3,6; mm
Solder pin dimensions: 0,4 x 1,3 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,5 (+0,1) mm;

Tip contact (pluggable connector): Conector mama/priza;
Connector (connection type): for PCB;
Mismating protection: No;
Mating direction to the PCB: 0; °
PCB contact: THT;
Culoare: light gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyphthalamide (PPA GF);
Flammability class per UL94: V0;
Contact material: Copper alloy;
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,123; MJ
Greutate: 4,9; g
Temperatura lucru: -60 … +100 °C;
Product Group: 26 (picoMAX);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4050821164531;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 16,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tht-female-header-0-4-x-1-3-mm-solder-pin-angled-pin-spacing-7-5-mm-4-pole-light-gray-131166