



**WAGO PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 2.5 MM²; PIN SPACING 10.16 MM; 2-
POLE; CAGE CLAMP®; 2,50 MM²; ORANGE**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 630; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV

Tensiune nominala (III/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV

Curent nominal: 16; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 10; A

Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V

Curent nominal UL (Use Group D): 10; A

Certificari: UL 1059;

Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group B): 16; A

Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V

Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A

Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Push-button;

Solid conductor: 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm²;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm²;

Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;

Conductor connection direction to PCB: 0; °

Numar poli: 2;
Numar total de conexiuni: 2;
Total number of potentials: 2;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanța între pini: 10,16 mm / 0.4 inch;
Latime: 16,66 mm / 0.656 inch;
Înălțime: 22,5 mm / 0.886 inch;
Înălțime de la fata: 18,5 mm / 0.728 inch;
Adâncime: 12,8 mm / 0.504 inch;
Lungimea pinului de contact: 4; mm
Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,1 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);
Number of solder pins per potential: 2;
Culoare: orange;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,134; MJ
Greutate: 5,6; g
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: CH;
GTIN: 4044918680486;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 8,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-push-button-2-5-mm2-pin-spacing-10-16-mm-2-pole-cage-clamp-2-50-mm2-orange-131311>