www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO 1-CONDUCTOR THR FEMALE HEADER; 1.4 MM Ø SOLDER PIN; ANGLED; 2.5 MM²; PIN SPACING 7.5 MM; 2-POLE; 2,50 MM²; LIGHT GRAY

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 400; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 6; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tesiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 16; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Push-button;
Solid conductor: 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 … 1,5 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 … 2,5 mm²;
Strip length: 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch;
Conductor connection direction to PCB: 0; °
Numar poli: 2;
Numar total de conexiuni: 2;
Total number of potentials: 2;
Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 7,5 mm / 0.295 inch;
Latime: 12,5 mm / 0.492 inch;
Inaltime: 13,4 mm / 0.528 inch;
Adancime: 16,2 mm / 0.638 inch;
Lungimea pinului de contact: 2,4; mm
Diametrul pinului de contact: 1,4; mm
Diametru placat prin gaura (THR): 1,6 (+0,1) mm;
Tip contact (pluggable connector): Conector mama/priza;
Connector (connection type): for PCB;
Mismating protection: No;
Mating direction to the PCB: 0; °
PCB contact: THR;
Culoare: light gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyphthalamide (PPA GF);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,057; MJ
Greutate: 2,7; g
Temperatura lucru: -60 … +100 °C;
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4055143910002;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 7,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/1-conductor-thr-female-header-1-4-mm-oe-solder-pin-angled-2-5-mm2-pin-spacing-7-5-mm-2-pole-2-50-mm2-light-gray-132203