www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO FEEDTHROUGH TERMINAL BLOCK; PLATE THICKNESS: 1.5 MM; 2.5 MM²; PIN SPACING 5.08 MM; 4-POLE; CAGE CLAMP®; ORANGE

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tesiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 5; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 5; A
Tensiune nominala UL (Use Group C): 150; V
Curent nominal UL (Use Group C): 5; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 5; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 5; A
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Operating tool;
Solid conductor: 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG;
Fine-stranded conductor: 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0.25 … 1.5 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0.25 … 2.5 mm²;
Strip length: 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch;
Numar poli: 4;

Tehnologie conexiune 2: Wire-wrap pin;
Numar total de conexiuni: 4;
Total number of potentials: 4;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 5.08 mm / 0.2 inch;
Latime: 35.52 mm / 1.398 inch;
Inaltime: 14.3 mm / 0.563 inch;
Adancime: 15.5 mm / 0.61 inch;
Housing sheet thickness: 1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch;
Tip montaj: Mounting flange;
Tip montaj: Feed-through mounting; Panel mounting;
Culoare: orange;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,11; MJ
Greutate: 6,5; g
Temperatura lucru: -60 … +105 °C;
Product Group: 3 (Multi Conn. System);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4044918270069;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 33,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/feedthrough-terminal-block-plate-thickness-1-5-mm-2-5-mm2-pin-spacing-5-08-mm-4-pole-cage-clamp-orange-132257