
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 16 MM²; PIN SPACING 10 MM; 3-POLE; CAGE CLAMP®; COMMONING OPTION; 16,00 MM²; GRAY

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tesiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 76; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 55; A
Tensiune nominala UL (Use Group C): 150; V
Curent nominal UL (Use Group C): 55; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Lever;
Solid conductor: 1,5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG;
Fine-stranded conductor: 1,5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 1,5 … 10 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 1,5 … 10 mm²;
Strip length: 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch;
Conductor connection direction to PCB: 30; °
Numar poli: 3;
Numar total de conexiuni: 3;

Total number of potentials: 3;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Number of jumper slots: 1;
Distanta intre pini: 10 mm / 0.394 inch;
Latime: 31,5 mm / 1.24 inch;
Inaltime: 33,3 mm / 1.311 inch;
Inaltime de la fata: 28,8 mm / 1.134 inch;
Adancime: 35 mm / 1.378 inch;
Lungimea pinului de contact: 4,5; mm
Solder pin dimensions: 0,95 x 1,2 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,6 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);
Number of solder pins per potential: 4;
Culoare: gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,532; MJ
Greutate: 31,4; g
Temperatura lucru: -60 … +105 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: PL;
GTIN: 4045454739348;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 27,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-lever-16-mm2-pin-spacing-10-mm-3-pole-cage-clamp-commoning-option-16-00-mm2-gray-135633