



FEBELETTRICA PANOUL AFISAJ NUMERIC SALON SORA MEDICALA

Unitate centrala de semnalizare

Caracteristici tehnice generale

Sistemul permite realizarea de instalatii de semnalizare pana la 99 de apelari diferite, acesta este compus dintr-o unitate display (asa zisa unitate Master) si dintr-un numar de concentratori de camera (unitati slave) in functie de numarul de apelari care se doreste.

Caracteristica fundamentala a acestui nou sistem de apelare este capacitatea sa de autoprogramare a intregii retele, sau mai bine zis, unitatea Master (1600/G99) recunoaste singura cate unitati de apelare sunt prezente in instalatie si le codifica in automat cu o numerotare progresiva; in concluzie acest sistem nu necesita operatiuni laborioase de programare si/sau de diverse micro codificari.

Dispozitivul Display este alimentat la 12 Vac, la fel ca si dispozitivele concentratoare de camera, conexiunea intre unitatea Display (master) si unitatile concentratoare (slave) se face prin intermediul unui Bus de fapt doi conductori pentru linia de date (A-B) si doi conductori pentru linia de alimentare care trebuie sa fie aceeasi pentru intreaga instalatie si corect dimensionati pentru consumul maxim al instalatiei.

Sistemul este predispus la conectarea de eventuali repetitori, care vor fi conectati cu aceeasi linie Bus.

Display-ul este gazduit de o carcasa dotata cu difuzor integrat si se monteaza intr-o doza de trei module tip 503 standard Italian.

Principalele caracteristici ale sistemului de apelare se pot rezuma astfel:

- Apelare, pri buton cu revenire, cu semnalizare optica si acustica permanenta;
- Vizualizarea numarului corespunzator apelarii pe display-ul montat in camera de garda;
- Memorizarea apelarilor simultane si vizualizare eventualelor numere, dupa anulara apelarii tocmai procesate;
- Autoprogramarea intregului sistem;
- Posibilitatea de multiple afisari folosind alte unitati display numite repetitori;
- Contact auxiliar pentru fiecare camera pentru comandarea altor dispozitive de semnalizare;
- Cablarea extrem de simpla a instalatiei in sistem Bus (2+2);

- Posibilitatea de a executa instalatii pana la 99 de apelari folosind un unic display;
- Dimensiune redusa a unitatii display care permite instalarea acesteia intr-o banala doza de 3 module.

Pret: 4.615,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-afisaj-numeric-salon-sora-medicala>