



**WAGO PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 2.5 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 7.5/7.62 MM;  
4-POLE; CAGE CLAMP®; COMMONING OPTION; 2,50 MM<sup>2</sup>; GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;  
Tensiune nominala (III/3): 320; V  
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV  
Tensiune nominala (III/2): 320; V  
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV  
Tensiune nominala (II/2): 630; V  
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV  
Curent nominal: 24; A  
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;  
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V  
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A  
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V  
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A  
Certificari: UL 1059;  
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V  
Curent nominal CSA (Use Group B): 15; A  
Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V  
Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A  
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;  
Tip actionare: Push-button, angled;  
Solid conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;  
Fine-stranded conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;  
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;  
Conductor connection direction to PCB: 45; °

Numar poli: 4;  
Numar total de conexiuni: 4;  
Total number of potentials: 4;  
Numar tipuri de conexiuni: 1;  
Numar nivele: 1;  
Note (conductor cross-section): 12 AWG: THHN, THWN;  
Distanța între pini: 7,5/7,62 mm / 0.295/0.3 inch;  
Lățime: 32,9 mm / 1.295 inch;  
Înălțime: 20,1 mm / 0.791 inch;  
Înălțime de la față: 16,1 mm / 0.634 inch;  
Adâncime: 17,2 mm / 0.677 inch;  
Lungimea pinului de contact: 4; mm  
Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;  
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,1 (+0,1) mm;  
PCB contact: THT;  
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);  
Number of solder pins per potential: 2;  
Culoare: gray;  
Material group: I;  
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);  
Flammability class per UL94: V0;  
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);  
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);  
Contact plating: tin-plated;  
Greutate: 4; g  
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;  
Tip ambalare: BOX;  
Țara de origine: CH;  
GTIN: 4055143385527;  
Customs tariff number: 85369010000;  
Pret: 9,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-push-button-2-5-mm2-pin-spacing-7-5-7-62-mm-4-pole-cage-clamp-commoning-option-2-50-mm2-gray-136642>