


WAGO MALE CONNECTOR; 3-POLE; ORANGE

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 500; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 6; kV
Tensiune nominala (III/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 6; kV
Tesiune nominala (II/2): 1000; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 6; kV
Curent nominal: 10; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group C): 600; V
Curent nominal UL (Use Group C): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala CSA (Use Group C): 600; V
Curent nominal CSA (Use Group C): 10; A
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Operating tool;
Solid conductor: 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 … 1,5 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 … 2,5 mm²;
Strip length: 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch;
Numar poli: 3;
Total number of potentials: 3;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Latime: 30 mm / 1.181 inch;
Inaltime: 35,5 mm / 1.398 inch;

Adancime: 22,5 mm / 0.886 inch;
Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa;
Connector (connection type): for conductor;
Culoare: orange;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,214; MJ
Greutate: 9,8; g
Temperatura lucru: -60 … +85 °C;
Product Group: 13 (Misc. Multi Conn. System);
Tip ambalare: bag;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4044918508988;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 15,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/male-connector-3-pole-orange-140051