www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM²; PIN SPACING 5/5.08 MM; 1-POLE; CAGE CLAMP®; COMMONING OPTION; 2,50 MM²; BLACK

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 250; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tesiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 24; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Operating tool;
Solid conductor: 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 … 1,5 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 … 1,5 mm²;
Strip length: 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch;
Conductor connection direction to PCB: 45; °

Numar poli: 1;
Numar total de conexiuni: 1;
Total number of potentials: 1;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Note (conductor cross-section): 12 AWG: THHN, THWN;
Distanta intre pini: 5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch;
Latime: 7,2 mm / 0.283 inch;
Inaltime: 17 mm / 0.669 inch;
Inaltime de la fata: 13 mm / 0.512 inch;
Adancime: 14 mm / 0.551 inch;
Lungimea pinului de contact: 4; mm
Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,1 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: within the terminal block, in line;
Number of solder pins per potential: 2;
Culoare: black;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,012; MJ
Greutate: 0,9; g
Temperatura lucru: -60 … +105 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: CH;
GTIN: 4044918775052;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 1,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stackable-pcb-terminal-block-2-5-mm2-pin-spacing-5-5-08-mm-1-pole-cage-clamp-commoning-option-2-50-mm2-black-143314