



WAGO PLUG; WITH STRAIN RELIEF HOUSING; 2-POLE; 1,50 MM²; WHITE

Note on Contact Resistance: approx. 1 m² of contact resistance approx. 0.25 m² contact transition plug/socket;

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 250; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV

Curent nominal: 16; A

Legend (ratings): (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3;

Tensiune nominala UL 1977: 600; V

Curent nominal UL 1977: 14; A

Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP[®];

Tip actionare: Operating tool; Push-in;

Nominal cross-section: 1,5 mm²;

Solid conductor: 0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG;

Solid conductor; push-in termination: 0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG;

Stranded conductor: 0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG;

Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination: 0,75 mm² / 20 AWG;

Strip length: 9 mm / 0.35 inch;

Note (strip length): see also packaging or instructions;

Numar poli: 2;

Numar total de conexiuni: 2;

Total number of potentials: 2;

Connectable sheathed cable diameter: 3,8 ... 8,2 mm;

Conductor entry direction to mating direction: 0; °

Strip length (outer insulation): 32; mm

Distanța între pini: 4,4 mm / 0.173 inch;
Lățime: 15,6 mm / 0.614 inch;
Înălțime: 13,2 mm / 0.52 inch;
Adâncime: 61,6 mm / 2.425 inch;
Codificare: A;
Forță de matrișă a unei conexiuni de tip plug-in: aprox. 20 ... 70 N (dependență de numărul de poli);
Forță de reținere a unei conexiuni de tip plug-in: Blocați: > 80 N;
Forță de dematrișă a unei conexiuni de tip plug-in: Deblocați: aprox. 20 ... 70 N (dependență de numărul de poli);
Număr de cicluri de matrișă: ?200, fără sarcă rezistivă 100, cu sarcă rezistivă I_N = 16 A, testat (1.5 mm²/AWG 16);
Marcare: L N;
Tip de protecție: IP40;
Marcare potențială: L N;
Aplicație: Aplicații generale pentru rețeaua de alimentare;
Contact de tip (conector pluggable): Conector tata/fisa;
Tip de conector (tip de conexiune): pentru conductor;
Protecție împotriva matrișării: Da;
Blocarea unei conexiuni de tip plug-in: levier de blocare;
Levier de blocare: retrofittabil;
Alina: alina de protecție;
Culoare: alb;
Material izolator: Poliamidă 66 (PA 66);
Materialul matrișării: Oțel de resort crom-nichel (CrNi);
Materialul contactului: Cupru sau aliaj de cupru (tratat la suprafață);
Sarcină la foc: 0,144; MJ
Greutate: 5,5; g
Temperatură de prelucrare: -5 ... +40 °C;
Temperatură de funcționare continuă: -35 ... +85 °C;
Notă privind temperatura de funcționare continuă: Partea izolantă pentru temperaturi ? 105 °C;
Grup de produse: 20 (WINSTA);
Tip de ambalare: BOX;
Țara de origine: DE;
GTIN: 4045454233006;
Număr de tarif vamal: 85366990990;
Preț: 14,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/plug-with-strain-relief-housing-2-pole-1-50-mm2-white-143615>