
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO THR MALE HEADER; 1.0 MM Ø SOLDER PIN; ANGLED; IN TAPE-AND-REEL PACKAGING; PIN SPACING 3.5 MM; 3-POLE; LIGHT GRAY

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 2,5; kV
Tensiune nominala (III/2): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 2,5; kV
Tesiune nominala (II/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 2,5; kV
Curent nominal: 10; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 10; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Numar poli: 3;
Total number of potentials: 3;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 3,5 mm / 0.138 inch;
Latime: 12,5 mm / 0.492 inch;
Inaltime: 14,8 mm / 0.583 inch;
Inaltime de la fata: 12,4 mm / 0.488 inch;
Adancime: 17,5 mm / 0.689 inch;
Lungimea pinului de contact: 2,4; mm
Diametrul pinului de contact: 1; mm
Diametru placat prin gaura (THR): 1,2 (+0,1) mm;

Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa;
Connector (connection type): for PCB;
Mismating protection: No;
Mating direction to the PCB: 0; °
Locking of plug-in connection: Locking latch;
PCB contact: THR;
Culoare: light gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyphthalamide (PPA GF);
Flammability class per UL94: V0;
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Greutate: 1,2; g
Temperatura lucru: -60 … +100 °C;
Tip ambalare: bag;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4055143031882;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 5,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/thr-male-header-1-0-mm-oe-solder-pin-angled-in-tape-and-reel-packaging-pin-spacing-3-5-mm-3-pole-light-gray-144498