www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO TOPJOB®S L-TYPE TEST PLUG MODULE; MODULAR; FOR JUMPER CONTACT SLOT; 1,00 MM²; GRAY

Tesiune nominala (III/3): 500; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 6; kV
Curent nominal: 13,5; A
Legend (ratings): (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 10; A
Tensiune nominala UL (Use Group C): 300; V
Curent nominal UL (Use Group C): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 10; A
Tensiune nominala CSA (Use Group C): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group C): 10; A
Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Open Tool Slot;
Connectable conductor materials: Copper;
Nominal cross-section: 1 mm²;
Solid conductor: 0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG;
Solid conductor; push-in termination: 0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG;
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination: 0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG;
Strip length: 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch;
Numar poli: 1;
Numar total de conexiuni: 1;
Total number of potentials: 1;

Wiring type: Side-entry wiring;
Note (conductor cross-section): Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.;
Latime: 3,5 mm / 0.138 inch;
Module Latime: 3,5 mm / 0.138 inch;
Marking level: Center/side marking;
Culoare: gray;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Greutate: 1,9; g
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4055143396400;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 13,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/topjob-s-l-type-test-plug-module-modular-for-jumper-contact-slot-1-00-mm2-gray-146223