



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 40 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie. ?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile. ?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 40 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 40 KVA / 28.8 KW; Amorsat: 36 KVA / 28.8 KW; Amp:51;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWR 32 T; Aspiratie si racire: Turbo Charged; Nr. cilindri / Configuratie: 3 – in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 36KW / 48 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa: 105 x 120 mm; Coeficient compresie: 17:01; Cilindree: 3.1 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 10 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 82l; Capacitate ulei: 11l; Capacitate agent racire: 18l; Debit aer admisie: 3.2 m³ / min; Aer racire radiator: 107 m³ / min; Debit gaz evacuat: 9.5 m³ / min; Temperatura gaz evacuat: 550°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis

Dimensiune(lugime x latime x inaltime): 1730 x 900 x 1140; Greutatea (fara lichide): 900 kg;

Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 2260 x 970 x 1280 m; Greutatea (fara lichide): 1030 Kg;

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/trifazate-190/grupuri-electrogener-cu-motorizare-dewerk-trifazat-40-kva>