www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; PUSH-BUTTON; 1.5 MM²; PIN SPACING 3.5 MM; 16-POLE; 1,50 MM²; BLACK

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 2,5; kV
Tensiune nominala (III/2): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 2,5; kV
Tesiune nominala (II/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 2,5; kV
Curent nominal: 8; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 150; V
Curent nominal UL (Use Group B): 8; A
Certificari: UL 1059;
Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Push-button;
Solid conductor: 0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 … 0,75 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 … 1,5 mm²;
Strip length: 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch;
Numar poli: 16;
Numar total de conexiuni: 16;
Total number of potentials: 16;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Conductor entry direction to mating direction: 0; °
Distanta intre pini: 3,5 mm / 0.138 inch;

Latime: 56,7 mm / 2.232 inch;
Inaltime: 7,8 mm / 0.307 inch;
Adancime: 23 mm / 0.906 inch;
Tip contact (pluggable connector): Conector mama/priza;
Connector (connection type): for conductor;
Mismating protection: No;
Culoare: black;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Copper alloy;
Contact plating: tin-plated;
Greutate: 9,1; g
Temperatura lucru: -60 … +100 °C;
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4055143233903;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 52,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/1-conductor-female-plug-push-button-1-5-mm2-pin-spacing-3-5-mm-16-pole-1-50-mm2-black-151145