www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



WAGO THR PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 0.5 MM²; PIN SPACING 2.5 MM; 2-POLE; PUSH-IN CAGE CLAMP®; 0,50 MM²; BLACK

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tesiune nominala (III/3): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 2,5; kV
Tensiune nominala (III/2): 160; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 2,5; kV
Tesiune nominala (II/2): 250; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 2,5; kV
Curent nominal: 4; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 5; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 5; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 5; A
Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group D): 5; A
Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Push-button;
Solid conductor: 0,14 … 0,5 mm² / 24 … 20 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,2 … 0,5 mm² / 24 … 20 AWG;
Conductor diameter: 0,4 … 0,8 mm;
Strip length: 8,5 … 9,5 mm / 0.33 … 0.37 inch;
Conductor connection direction to PCB: 45; °
Numar poli: 2;

Numar total de conexiuni: 2;
Total number of potentials: 2;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 2,5 mm / 0.098 inch;
Latime: 6,5 mm / 0.256 inch;
Inaltime: 16,7 mm / 0.657 inch;
Inaltime de la fata: 13,1 mm / 0.516 inch;
Adancime: 12 mm / 0.472 inch;
Lungimea pinului de contact: 3,6; mm
Solder pin dimensions: 0,4 x 0,75 mm;
Diametru placat prin gaura (THR): 1 (+0,1) mm;
PCB contact: THR;
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (staggered);
Number of solder pins per potential: 1;
Culoare: black;
Material group: III a;
Material izolator: Polyamide 46 (PA 46);
Flammability class per UL94: V2;
Clamping spring material: Copper alloy;
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,02; MJ
Greutate: 0,9; g
Temperatura lucru: -60 … +115 °C;
Product Group: 4 (Printed Circuit);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: CH;
GTIN: 4044918642804;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 2,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/thr-pcb-terminal-block-push-button-0-5-mm2-pin-spacing-2-5-mm-2-pole-push-in-cage-clamp-0-50-mm2-black-152142