



**WAGO PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 16 MM²; PIN SPACING 15 MM; 3-POLE;
PUSH-IN CAGE CLAMP®; 16,00 MM²; GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;

Tensiune nominala (III/3): 800; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV

Tensiune nominala (III/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV

Tensiune nominala (II/2): 1000; V

Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV

Curent nominal: 76; A

Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;

Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V

Curent nominal UL (Use Group B): 78; A

Tensiune nominala UL (Use Group C): 300; V

Curent nominal UL (Use Group C): 78; A

Certificari: UL 1059;

Tehnologie conexiune: Push-in CAGE CLAMP®;

Tip actionare: Lever;

Solid conductor: 0,75 ... 16 mm² / 18 ... 4 AWG;

Fine-stranded conductor: 0,75 ... 25 mm² / 18 ... 4 AWG;

Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,75 ... 16 mm²;

Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,75 ... 16 mm²;

Fine-stranded conductor; with twin ferrule: 0,75 ... 6 mm²;

Strip length: 18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 inch;

Conductor connection direction to PCB: 0; °

Numar poli: 3;

Numar tipuri de conexiuni: 1;

Numar nivele: 1;

Distanța între pini: 15 mm / 0.591 inch;
Lățime: 41,5 mm / 1.634 inch;
Înălțime: 37,2 mm / 1.465 inch;
Înălțime de la față: 33,2 mm / 1.307 inch;
Adâncime: 32 mm / 1.26 inch;
Lungimea pinului de contact: 4; mm
Solder pin dimensions: 1,2 x 1,2 mm;
Diametrul de găurire cu toleranță: 1,7 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire female connector (in-line);
Number of solder pins per potential: 6;
Culoare: gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);
Contact plating: tin-plated;
Color of actuator: orange;
Greutate: 33,7; g
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: DE;
GTIN: 4055143860291;
Customs tariff number: 85369010000;
Preț: 52,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pcb-terminal-block-lever-16-mm2-pin-spacing-15-mm-3-pole-push-in-cage-clamp-16-00-mm2-gray-152160>