



**WAGO STACKABLE 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; 0.75 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 5/5.08 MM; 1-POLE; PUSH WIRE®; 0,75 MM<sup>2</sup>; GRAY**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;  
Tensiune nominala (III/3): 250; V  
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV  
Tensiune nominala (III/2): 320; V  
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV  
Tensiune nominala (II/2): 630; V  
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV  
Curent nominal: 10; A  
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;  
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V  
Curent nominal UL (Use Group B): 10; A  
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V  
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A  
Certificari: UL 1059;  
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V  
Curent nominal CSA (Use Group B): 10; A  
Tehnologie conexiune: PUSH WIRE®;  
Tip actionare: Push-button;  
Solid conductor: 0,2 ... 0,475 mm<sup>2</sup> / 24 ... 18 AWG;  
Strip length: 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch;  
Conductor connection direction to PCB: 0; °  
Numar poli: 1;  
Numar total de conexiuni: 2;  
Total number of potentials: 1;  
Numar tipuri de conexiuni: 1;  
Numar nivele: 1;

Distanța între pini: 5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch;  
Lățime: 6,5 mm / 0.256 inch;  
Înălțime: 19,1 mm / 0.752 inch;  
Înălțime de la față: 15,5 mm / 0.61 inch;  
Adâncime: 12,5 mm / 0.492 inch;  
Lungimea pinului de contact: 3,6; mm  
Solder pin dimensions: 0,8 x 0,4 mm;  
Diametrul de găurire cu toleranță: 1 (+0,1) mm;  
PCB contact: THT;  
Solder pin arrangement: within the terminal block (in-line);  
Number of solder pins per potential: 2;  
Culoare: gray;  
Material group: I;  
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);  
Flammability class per UL94: V0;  
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);  
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);  
Contact plating: tin-plated;  
Fire load: 0,014; MJ  
Greutate: 0,8; g  
Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;  
Product Group: 4 (Printed Circuit);  
Tip ambalare: BOX;  
Țara de origine: CH;  
GTIN: 4044918831710;  
Customs tariff number: 85369010000;  
Preț: 1,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stackable-2-conductor-pcb-terminal-block-push-button-0-75-mm2-pin-spacing-5-5-08-mm-1-pole-push-wire-0-75-mm2-gray-152262>