



ELBA CFSM-03-236 II2G EX EB MB IIC T4 GB

Domeniu de utilizare:

- Iluminat in medii cu pericol de explozie din grupa II, respectiv in arii cu praf combustibil in zonele cu prafuri neconductibile (22) conf. SR EN 50281-1-1
- Temperatura ambientala: $-15^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$

Descriere:

- Carcasa din poliester armat cu fibra de sticla
- Difuzor din policarbonat transparent;
- Introducatoare de cablu cu etansare prin garnitura de cauciuc pentru diametru $\varnothing 12\text{-}\varnothing 14\text{ mm}$
- Sectiunea maxima a conductorului: 2.5 mm^2 ; numar de borne: 3 (N,L,PE)
- Montaj stationar in pozitie suspendata; conectare in sir sau individual
- Protectie antiexploziva: II2G, Exe II, T4/ II 3D T= 100°C
- Securitate marita

Putere: 2 x 36W

Factor de putere: 0.95

Clasa de temperatura: T5

Sursa: Lampi fluorescente 36W

Standard

Certificat SECEEx.NMATEx.2003.12106X

Corespunde SR EN 50014 si SR EN 60598-1

Pret: 2.483,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/antiexplozive-2x36w-ii-2g-ex-e-mb-ii-t52-cf-sm-03-ip-54-echipate-cu-lampi-elba-15629>