Image not found or type



# KVD PROIECTOR LED 20W ALIMENTARE 12V SAU 24VCC LUMINA RGB

| | |
|---|---|
| Culoare surs? de lumin? | RGB |
| Surs? de lumin? înlocuibil? | Nu |
| Num?r de unit??i de echipament | - |
| Balast/unitate de alimentare/transformator | PSU [ Power supply unit] |
| Balast inclus | Da |
| Capac optic/tip lentil? | GC [ Sticla clara] |
| L??ime flux luminos corp de iluminat | 100° |
| Clas? de protec?ie IEC | Clasa de siguran?? I |
| Marcaj de inflamabilitate | NO [ -] |
| Marcaj CE | CE mark |
| Marcaj ENEC | - |
| Perioad? de garan?ie | 2 ani |
| Flux luminos constant | No |
| Num?r de produse pe MCB | 220 |
| Marcaj RoHS | RoHS mark |
| LED engine type | LED |
| Tensiune de intrare | 12 to 24 Vcc |

| | |
|---|---|
| Cromatic? ini?ial? | |
| Putere de intrare ini?ial? | 20 W |
| Toleran?? consum de curent | +/-10% |

| | |
|---|---|
| Timp de pornire | 0,0054 ms |
| Factor de putere (min.) | 0.9 |
| Material carcasa | Aluminiu turnat |
| Material reflector | Policarbonat |
| Material sistem optic | Polycarbonate |
| Capac optic/material lentil? | Sticl? |
| Material fixare | Steel |
| Dispozitiv de montare | MBA [ Mounting bracket adjustable] |
| Capac optic/form? lentil? | Flat |
| Capac optic/finisaj lentila | Transparent |
| Lungime total? | 150 mm |
| L??ime total? | 25 mm |
| In?l?ime total? | 110 mm |
| Effective projected area | 0,01 m² |
| Culoarea | Aluminum and gray |
| Cod protec?ie împotriva infiltr?rilor | IP65 [ Protejat împotriva p?trunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de ap?] |
| Cod de protec?ie împotriva impactului mecanic | |

| | |
|---|---|
| Valoare ini?ial? Temperatur? de culoare corelat? | 4000 K |
| Valoare ini?ial? Indice de redare a culorii | 80 |

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h

Culoarea luminii poate fi controlata cu ajutorul unui controller RGB la 12 sau 24Vcc

Pret: 36,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/prooiector-led-20w-alimentare-12v-sau-24vcc-lumina-rgb