

ELMARK PAPUC BIMETALIC CU/AL PENTRU CONDUCTOR DE ALUMINIU 25 MM², ?URUB DE 8 MM

Elmark DTL-1-25/8 este un papuc inelar bimetalic pentru conductor de aluminiu de 25 mm² ?i racordare la o born? cu ?urub de 8 mm. Tubul din aluminiu prime?te conductorul prin sertizare, iar partea de contact din cupru se fixeaz? pe born?. Construc?ia Cu/Al realizeaz? tranzi?ia dintre cele dou? materiale.

Caracteristici tehnice

- Model DTL-1-25/8; cod Elmark 59225.
- Conductor: aluminiu, sec?iune nominal? 25 mm².
- Diametrul g?urii de fixare: 8 mm.
- Diametrul interior al tubului: 7 mm; diametrul exterior: 12 mm.
- Lungime total? L: 75 mm.
- Cota l din desen: 34 mm; l??ime B: 18 mm.
- Construc?ie bimetalic? din aliaje de aluminiu ?i cupru; papuc neizolat, pentru sertizare.

Func?ionare ?i montaj

Se alege piesa dup? conductorul de aluminiu de 25 mm², racordul de 8 mm ?i spa?iul de montaj. Cap?tul cablului se preg?te?te ?i se sertizeaz? în tub cu scula ?i matri?a adecvate, conform instruc?iunilor de montaj. Se verific? presarea înainte de strângerea p?r?ii inelare pe born?. Cablul trebuie sus?inut, iar conexiunea neizolat? protejat? prin configura?ia ansamblului. Lungimea total? de 75 mm se verific? împreun? cu traseul cablului ?i componentele învecinate.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui cablu de aluminiu de 25 mm² pentru conectare la o born? cu ?urub de 8 mm într-un tablou electric. Zona din cupru a papucului se a?az? pe contactul bornei, iar tubul din aluminiu se sertizeaz? pe conductor.
- Refacerea unei termina?ii de 25 mm² la trecerea unui cablu de aluminiu spre o bar? de conexiuni din cupru. Înainte de montaj se verific? locul pentru piesa de 75 mm ?i l??imea de 18 mm a zonei de racordare.

Întreb?ri frecvente

1. Este acela?i lucru cu un papuc de cupru pentru 25 mm²?

Modelul DTL-1-25/8 este destinat conductorului de aluminiu ?i are construc?ie bimetalic? Cu/Al. Un papuc declarat pentru conductor de cupru nu preia automat aceast? destina?ie, chiar dac? sec?iunea ?i ?urubul coincid.

2. Ce reprezint? cota de 34 mm din tabel?

Este cota l indicat? în desenul tehnic al modelului. Lungimea total? L este de 75 mm. Cotele se interpreteaz? dup? desen ?i nu se transform? automat într-o lungime de dezizolare f?r? instruc?iunile de sertizare.

Documenta?ie: fi?a tehnic? oficial? Elmark, seria DTL.

Pret: 4,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-cu-al-pentru-conductor-25-mm-surub-8-1644