

MOREK CONECTOR MODULAR MC35 (16–35MM²) TRANSPARENT

Conector modular MC35 16–35mm² transparent – solutie profesionala pentru conexiuni electrice de inalta putere.
Modelul **MAH0035A24**, din gama **Morek MC**, este destinat conectarii conductorilor de cupru cu sectiuni intre **16 si 35mm²**, asigurand o **imbinare solida, sigura si rezistenta la vibratii**. Conectorul este realizat din **policarbonat transparent** si **alama de inalta conductivitate**, oferind o vizibilitate excelenta asupra contactului intern si o performanta electrica superioara.

Cu un **curent nominal de 125A** si o **tensiune de lucru de 1000V**, acest conector modular este potrivit pentru aplicatii de putere, instalatii industriale, tablouri de distributie si sisteme fotovoltaice.
Respecta standardele internationale **IEC/EN 60998-1:2004**, **EN 60998-2-1:2004** si este conform cu directiva **RoHS 2011/65/CE**, avand rezistenta la flacara **UL94 V2**.

Sistemul de **clipsare rapida si compacta** permite realizarea de **conexiuni multiple in spatiu redus**, iar constructia robusta il face **ideal pentru conectarea firelor in mansoane cu gel**, unde etanseitatea si protectia impotriva umezelii sunt esentiale.

Date tehnice:

- Sectiune conductoare: 16–35 mm²
- Numar conexiuni: 2
- Curent nominal: 125 A

- Tensiune nominala: 1000 V
- Temperatura de functionare: –20 °C…+90 °C
- Cuplu de strangere: 1,2 Nm
- Materiale: policarbonat transparent, alama
- Rezistenta la flacara: UL94 V2
- Cantitate ambalaj: 10 buc

Exemple de utilizare:
– conectarea conductorilor de putere in **mansoane cu gel**
– legaturi in **tablouri electrice principale** si **panouri de comanda**
– conexiuni rapide in **instalatii fotovoltaice**
– aplicatii **industriale si automatizari** unde este necesara o conexiune compacta si fiabila
– lucrari de **modernizare a retelelor electrice** si **proiecte de energie regenerabila**

Pret: 30,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-modular-mc35-16-35mm-transparent-mansoane-gel-mah0035a24