Image not found or type



SLV CORP ILUMINAT TAVAN, MEDO 90 LUMINITA AMBIENT DE PERETE, CU LED-URI ALB INTERIOR MONTAT PE SUPRAFATA DE LUMINA PLAFON, DALI, ALB, 3000 / 4000K,

DALI capabil: 1
Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
CCT intrerupator: setarea 1 Temperatura culorii prin comutator
Greutate neta: 9.32 kg
Big White Pagina: 151
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Dimming tehnologie: DALI
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ?: 25 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 1000mA
Durata de viata: 25000 h

Numele produsului: MEDO 90 AMBIENT
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 78 kWh / 1.000h
Temperatura maxima a mediului ambiant: 40 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: alb
energie electrica: 78 W
semiunghi fascicul: 105 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Flux luminos: 10225 lm
Diametru: 90 cm
inaltime: 9,5 cm
Forma: rotunda
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 7.623,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-medo-90-luminita-ambient-de-perete-cu-led-uri-alb-interior-montat-pe-suprafata-de-lumina-plafon-dali-alb-3000-4000k-167766