www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata

Image not found or type



SLV CORP ILUMINAT TAVAN, NUMINOS M PLAFONUL LUMINI, LED ALB INTERIOR INCASTRAT PLAFON DESCHIS ALB / NEGRU 3000K 60 °,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 0,66 kg
BIG WHITE Pagina: 57
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Dimming tehnologie: DALI
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ?: 25 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Lumen / putere: 103 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
putere secundara / tensiune secundara: 500mA
Durata de viata: 50000 h
Numele produsului: NUMINOS M
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 20 kWh / 1.000h
Culoare: alb
semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care

luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 4000 Kelvin
Flux luminos: 2060 lm
Diametru: 8,5 cm
inaltime: 18,5 cm
energie electrica: 20.1 W
Forma: cilindrica
Material: aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi schimbat: de control al transmisiei inlocuibil de catre un profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 827,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-numinos-m-plafonul-lumini-led-alb-interior-incastrat-plafon-deschis-alb-negru-3000k-60-0-168051