Image not found or type



SLV CORP ILUMINAT TAVAN, SUPROS 78 DE LUMINI PLAFON, LUMENUL PLAFON NEGRU, LED-URI, 3000K, ROTUND, NEGRU, 60 ° LENTILA,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 0.61 kg
BIG WHITE Pagina: 325
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: margine posterioara
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 58.33 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 250mA
Durata de viata: 25000 h
Numele produsului: SUPROS 78
Diferite puncte de lumina: 1
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 12 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 60 °
Gama de rotatie orizontala: 350 °
Culoare: negru
energie electrica: 12 W
semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 700 lm
Diametru: 7,8 cm
inaltime: 15,8 cm
Rotirea sau inclinarea: pivotanta
Forma: cilindrica
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 833,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-supros-78-de-lumini-plafon-lumenul-plafon-negru-led-uri-3000k-rotund-negru-60-0-lentila-168109