Image not found or type



SLV CORP ILUMINAT TAVAN, FERA 25 DE LUMINITA DE PLAFON, LUMINA PLAFON ALB, LED-URI, 3000K, ROTUND, ALB, 1800 LM, MAX. 21W, INCLUDING AUTO CU CONDUCATOR CU LED-URI,

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 1,86 kg
BIG WHITE Pagina: 289
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 95,24 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 550 mA
Durata de viata: 20000 h
Numele produsului: FERA 25
Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 21 kWh / 1.000h
Culoare: alb
energie electrica: 21 W

semiunghi fascicul: 100 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 2000 lm
Diametru: 25 cm
inaltime: 12,5 cm
Forma: rotunda
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1.086,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-fera-25-de-luminita-de-plafon-lumina-plafon-alb-led-uri-3000k-rotund-alb-1800-lm-max-21w-including-auto-cu-conducator-cu-led-uri-168229