Image not found or type



SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA I-PENDANT PRO PANDANTIV, GRI CU LED-URI DE INTERIOR PANDANTIV UGR <19 3000K GRI,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 5,02 kg
BIG WHITE Pagina: 163
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Dimming tehnologie: DALI
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ?: 19 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Lumen / putere: 87.21 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 1000mA
Durata de viata: 30000 h
Numele produsului: I-PENDANT PRO
Tensiunea nominala primara: 100-277V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 43 kWh / 1.000h
Culoare: gri
energie electrica: 43 W
semiunghi fascicul: 90 ° De asemenea numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 3750 lm
Latime: 29,5 cm
Lungime: 119,5 cm
inaltime: 1,3 cm
Lungime pandantiv: 150 cm
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 2.031,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-i-pendant-pro-pandantiv-gri-cu-led-uri-de-interior-pandantiv-ugr-19-3000k-gri-169084