Image not found or type



SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA WORKLIGHT PLUS PANDANTIV, ANTRACIT INTERIOR PANDANTIV CU LED ANTRACIT LUMINA 4000K,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 6,15 kg
BIG WHITE Pagina: 177
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: Comutator intensitate variabila
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ?: 18,6 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Lumen / Putere: 115 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 226mA
Durata de viata: 50000 h
Numele produsului: Worklight PLUS
Diferite puncte de lumina: 2

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 48 kWh / 1.000h
Temperatura mediului ambiant: 40 ° C
Culoare: antracit
energie electrica: 48 W
semiunghi fascicul: 110 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 4000 Kelvin
Flux luminos: 5520 lm
Latime: 14,5 cm
Lungime: 120 cm
inaltime: 5,5 cm
Lungime pandantiv: 180 cm
Forma: patrat
Material: aluminiu
Senzor de miscare: infrarosu pasiv
priza de lumina: directa - indirecta
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: axa de simetrie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 5.864,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-worklight-plus-pandantiv-antracit-interior-pandantiv-cu-led-antracit-lumina-4000k-169093