Image not found or type



SLV SPOT INCASTRAT, CONTONE INCASTRATE MONTAJ, CU LED-URI, 2000-3000K, ROTUND, ALB, RIGID, 13W, INCLUSIV ARCURI LAMELARE,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0.33 kg
Big White Pagina: 399
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: margine posterioara
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 55.63 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 13,5 cm
Diametrul de instalare: 8.2 cm
Cod IP: IP 44 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 350mA
Durata de viata: 40000 h
Numele produsului: contone ®
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 16 kWh / 1.000h
Forma de decupaj: rotund
Forma: rotunda
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Culoare: alb
energie electrica: 16 W
semiunghi fascicul: 30 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Flux luminos: 890 lm
Diametru: 9,2 cm
inaltime: 14 cm
Pret: 636,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-contone-incastrate-montaj-cu-led-uri-2000-3000k-rotund-alb-rigid-13w-inclusiv-arcuri-lamelare-169426