Image not found or type

SLV SPOT INCASTRAT, CONNECTED LED PANEL CEILING LIGHTS, WHITE LED INDOOR RECESSED CEILING LIGHT, 620X620MM, UGR<19,

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 3.36 kg
Big White Pagina: 459
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ?: 19 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 1050mA
Durata de viata: 25000 h
Numele produsului: CONECTAT LED PANOU
Diferite puncte de lumina: 1
Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 43 kWh / 1.000h
Temperatura maxima a mediului ambiant: 45 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel

incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambianta minima: -10 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: alb
energie electrica: 43 W
semiunghi fascicul: 95 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Flux luminos: 3600 lm
Latime: 61,7 cm
Lungime: 61,7 cm
inaltime: 1,1 cm
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1.225,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-connected-led-panel-ceiling-lights-white-led-indoor-recessed-ceiling-light-620x620mm-ugr-19-169624