Image not found or type



SLV SPOT INCASTRAT, KADUX CEILING LIGHTS, ALUMINIUM TRIPLE-HEADED LED, 3000K, RECTANGULAR, BRUSHED ALUMINIUM, 38°, 3X9W, INCL. DRIVER,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0,75 kg
Big White Pagina: 436
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: marginea Leading
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / Putere: 96 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 8 cm
Latimea de instalare: 8 cm
Lungime de instalare: 20 cm
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 350mA
Durata de viata: 40000 h
Numele produsului: KADUX

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 20 kWh / 1.000h
Gama de inclinare verticala: 25 °
Culoare: aluminiu
energie electrica: 20 W
semiunghi fascicul: 38 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 1920 lm
Latime: 9 cm
Lungime: 21 cm
inaltime: 8,5 cm
Forma de decupaj: patrat
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1.310,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-kadux-ceiling-lights-aluminium-triple-headed-led-3000k-rectangular-brushed-aluminium-380-3x9w-incl-driver-170312