Image not found or type



# SLV SPOT INCASTRAT, TRAIL-LITE ® 60 RECESSED FITTINGS, STAINLESS STEEL OUTDOOR INGROUND FITTING, LED, 3000K, IP65, STAINLESS STEEL 316, FROSTED GLASS INSERT,

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0.16 kg
BIG WHITE Pagina: 748
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Sol perete
Categoria de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 7 cm
Cod IP: IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Durata de viata: 20000 h
Numele produsului: TRAIL-LITE ® 60
Tensiunea nominala primara: 12V ~ 50 / 60Hz
Culoare: otel inoxidabil
energie electrica: 0.3 W

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 10 lm
Forma de decupaj: rotund
Forma: rotunda
Material: Otel inoxidabil 316
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Pret: 150,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-trail-lite-60-recessed-fittings-stainless-steel-outdoor-inground-fitting-led-3000k-ip65-stainless-steel-316-frosted-glass-insert-170347