Image not found or type



SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI LOGS IN PERETE, LUMINA DE PERETE NEGRU, LED-URI, 2000K-3000K DIM LA CALD, NEGRU / ALAMA,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 0,53 kg
BIG WHITE Pagina: 212
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: margine posterioara
Asamblare Detalii: Perete
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 39.09 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 250mA
Durata de viata: 30000 h
Numele produsului: BUSTENI IN
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h
Temperatura ambientala maxima: 50 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat

speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: negru
energie electrica: 11 W
Flux luminos: 430 lm
Latime: 10 cm
inaltime: 7 cm
Forma: patrat
Material: Aluminiu
LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile
Pret: 970,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-logs-in-perete-lumina-de-perete-negru-led-uri-2000k-3000k-dim-la-cald-negru-alama-171168