Image not found or type



# SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, DIO FLEX PLATE DISPLAY LUMINI, LED-NEGRU INTERIOR MONTAT PE SUPRAFATA DE PERETE LUMINA, NEGRU, 3000K,

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 0.51 kg
BIG WHITE Pagina: 258
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Perete
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 43.16 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 320mA
Durata de viata: 30000 h
Numele produsului: DIO FLEX PLATE
Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 1.9 kWh / 1.000h
Culoare: negru
energie electrica: 1.9 W

semiunghi fascicul: 45 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 82 lm
Lungime: 49,8 cm
Diametru: 9 cm
Forma: alte
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 513,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-dio-flex-plate-display-lumini-led-negru-interior-montat-pe-suprafata-de-perete-lumina-negru-3000k-171216