NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTEC?IE LA SUPRATENSIUNI EX9UE1+2 NPE M

Capacitatea de stingere curenta: 100
Depa?it: NU
Tip sistem TN-S: DA
Marime constructiva: 1 rand modular
Semnalizare de la distan?a: NU
Tip sistem IT: DA
Nivel tensiune de protec?ie L-N: 1.5
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Siguran?a fuzibila maxima: NU
Tip sistem TN-C-S: DA
Tensiune nominala AC: 255
Sec?iunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 50
Clasa de testare: Tip 1 + 2
Tip sistem DC: NU
Numar poli: 1
Curentul de impuls (10/350): 50
Nivel tensiune de protec?ie N-PE: 1.5
Metoda de montare: Element de baza
Sec?iunea maxima a conductorului solid (monofilar): 50
Coordonarea energiei de protec?ie in ceea ce prive?te echipamentul terminal : NU
Alt tip sistem: NU
Tip sistem TN: DA
Tip sistem TN-C: NU
Tip sistem TT: DA
Tensiune continua maxima AC: 255
Energie specifica (W/R): 156.25
Pret: 320,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-npe-m-173391