

NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTEC?IE LA SUPRATENSIUNI EX9UE1+2 12.5R 3PN 275

Alt tip sistem: NU
Energie specifica (W/R): 156.25
Tip sistem TN: DA
Tip sistem TN-C: NU
Tip sistem TT: DA
Tensiune continua maxima AC: 275
Depa?it: NU
Capacitatea de stingere curenta: 100
Tip sistem TN-S: DA
Marime constructiva: 4 randuri modulare
Semnalizare de la distan?a: DA
Siguran?a fuzibila maxima: NU
Tip sistem IT: DA
Nivel tensiune de protec?ie L-N: 1.5
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Clasa de testare: Tip 1 + 2
Tip sistem TN-C-S: DA
Tensiune nominala AC: 275
Sec?iunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 50
Tip sistem DC: NU
Numar poli: 4
Curentul de impuls (10/350): 12.5
Nivel tensiune de protec?ie N-PE: 1.5
Metoda de montare: ?ina DIN 35 mm
Sec?iunea maxima a conductorului solid (monofilar): 50
Coordonarea energiei de protec?ie in ceea ce prive?te echipamentul terminal : NU

Pret: 1.005,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-12-5r-3pn-275-173401