www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTEC?IE LA SUPRATENSIUNI EX9UE1+2 25R 3P 280

Tip sistem IT: DA
Nivel tensiune de protec?ie L-N: 1.5
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Siguran?a fuzibila maxima: NU
Tip sistem TN-C-S: DA
Tensiune nominala AC: 280
Sec?iunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 50
Clasa de testare: Tip 1 + 2
Tip sistem DC: NU
Numar poli: 3
Curentul de impuls (10/350): 25
Nivel tensiune de protec?ie N-PE: 1.5
Metoda de montare: ?ina DIN 35 mm
Sec?iunea maxima a conductorului solid (monofilar): 50
Coordonarea energiei de protec?ie in ceea ce prive?te echipamentul terminal : NU
Alt tip sistem: NU
Tip sistem TN-C: DA
Tip sistem TT: NU
Tensiune continua maxima AC: 280
Energie specifica (W/R): 156
Tip sistem TN: DA
Capacitatea de stingere curenta:
Depa?it: NU
Marime constructiva:
Semnalizare de la distan?a: DA
Tip sistem TN-S: NU

Pret: 2.036,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-25r-3p-280-173459