

NOARK INTRERUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA EX9M2S TM AC250 4P4T

Curent nominal permanent Iu: 250
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit lcu at 400 V, 50 Hz: 36
Tipul de conectare la circuitul general: Clema cadru
Motor inclus: NU
Setarea la suprasarcina:
Montare pe ?ina DIN op?ionala: DA
Motor op?ional: DA
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Protec?ie integrata pentr punerea la pamant: NU
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 4
Tip control: Extindere maneta
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protec?ie (IP): IP20
Tensiune nominala:
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Pret: 1.461,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptoare-automate-in-carcasa-turnata-ex9m2s-tm-ac250-4p4t-176038