



### NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 1250 4P

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Grad de protecție (IP): IP20

Tensiune nominala: 690

Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Curent nominal permanent Iu: 1250

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50

Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare

Motor inclus: NU

Setarea la suprasarcina:

Montare pe șina DIN opționala: NU

Motor opțional: NU

Cu declanșare la minima tensiune: NU

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Indicator disponibil de inchidere: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Numar poli: 4

Tip control: Extindere maneta

Pret: 9.618,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-1250-4p-176122>