

NOARK MCCB CU DECLAN?ATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 800 4P MOD AC230

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Motor op?ional: NU
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50
Setarea la suprasarcina:
Motor inclus: DA
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Curent nominal permanent Iu: 800
Protec?ie integrata pentr punerea la pamant: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Grad de protec?ie (IP): IP20
Numar poli: 4
Tip control: Extindere maneta
Reglajul la scurtcircuit temporizat:
Tensiune nominala: 690
Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Indicator disponibil de inchidere: DA
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Pret: 9.729,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-800-4p-mod-ac230-176141