



NOARK MCCB CU DECLANŞATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 800 3P MOD DC220

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Protec?ie integrata pentr punerea la pamant: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA

Grad de protec?ie (IP): IP20

Curent nominal permanent Iu: 800

Reglajul la scurtcircuit temporizat:

Numar poli: 3

Tip control: Extindere maneta

Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Tensiune nominala: 690

Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Indicator disponibil de inchidere: DA

Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare

Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU

Cu declan?are la minima tensiune: NU

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Motor op?ional: NU

Setarea la suprasarcina:

Motor inclus: DA

Pret: 8.130,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-800-3p-mod-dc220-176160>