



NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400

Tipul de conectare la circuitul general: Țurub conectare

Construcția dispozitivului: Dispozitiv încorporat

Indicator disponibil de închidere: DA

Cu declanșare la minima tensiune: NU

Potrivit pentru montarea pe Țina DIN : NU

Motor opțional: NU

Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 70

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Motor inclus: DA

Setarea la suprasarcina:

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Curent nominal permanent Iu: 1600

Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Grad de protecție (IP): IP20

Tip control: Extindere maneta

Reglajul la scurtcircuit temporizat:

Numar poli: 3

Tensiune nominală: 690

Montare pe Țina DIN opțională: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal închise: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Pret: 17.538,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6q-su20l-1600-3p->

