



NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC400

Montare pe șina DIN opțională: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal închise: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Tensiune nominală: 690

Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Indicator disponibil de închidere: DA

Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU

Cu declanșare la minimă tensiune: NU

Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 70

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Motor opțional: NU

Setarea la suprasarcină:

Motor inclus: DA

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontală

Reglajul la scurtcircuit fără temporizare:

Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Grad de protecție (IP): IP20

Curent nominal permanent Iu: 1600

Reglajul la scurtcircuit temporizat:

Numar poli: 4

Tip control: Extindere maneta

Pret: 21.525,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6q-su20l-1600-4p->

