



NOARK EX9MV2S-PV/DC1500 125 IEC

Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare
Motor inclus: NU
Curent nominal permanent I_u: 125
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit I_{cu} at 400 V, 50 Hz: 15
Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU
Motor op?ional: NU
Setarea la suprasarcina:
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 3
Tip control: Extindere maneta
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protec?ie (IP): IP20
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Tensiune nominala: 1500
Pret: 1.623,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ex9mv2s-pv-dc1500-125-iec-176372>