

NOARK EX9MV2S-PV/DC1500 200 IEC

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 15
Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare
Motor inclus: NU
Curent nominal permanent Iu: 200
Setarea la suprasarcina:
Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU
Motor op?ional: NU
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Indicator disponibil de inchidere: NU
Protec?ie integrata pentr punerea la pamant: NU
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 3
Tip control: Extindere maneta
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protec?ie (IP): IP20
Tensiune nominala: 1500
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Pret: 2.112,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ex9mv2s-pv-dc1500-200-iec-176374