

ELMARK RELEU DIGITAL DE PROTEC?IE TENSIUNE ?I CURENT ELMARK MN4, TRIFAZAT, 63 A, COD 41907

Elmark MN4, cod 41907, este un aparat digital de supraveghere a subtensiunii, supratensiunii ?i supracurentului pentru re?ele trifazate.

Caracteristici tehnice

- Cod 41907; tensiune nominal? 400 V AC, 50/60 Hz.
- Domeniu de func?ionare: 140–500 V AC.
- Prag de supratensiune reglabil: 390–500 V AC.
- Prag de subtensiune reglabil: 140–370 V AC.
- Curent nominal 63 A; prag de supracurent reglabil 1–63 A.
- Temporizare pentru tensiune: 0–400 s; pentru curent: 0–30 s.
- Pas de reglaj al tensiunii: 1 V; pas al timpului: 1 s.
- Consum ?1,5 W; montaj DIN.
- Dimensiuni publicate: 72 × 80 × 66 mm.

Func?ionare ?i alegere

Aparatul compar? tensiunea ?i curentul cu pragurile stabilite, indic? valorile ?i comand? întreruperea conform temporiz?rilor. Se aleg praguri ?i întârzieri potrivite instala?iei ?i echipamentelor alimentate. Domeniul 1–63 A este reglajul supracurentului, nu o putere de rupere la scurtcircuit. Protec?ia de scurtcircuit ?i dimensionarea conductoarelor se stabilesc separat.

Exemple de utilizare

- Supravegherea aliment?rii trifazate a unui tablou, cu praguri de tensiune ?i curent alese pentru consumatorii conecta?i.
- Semnalizarea ?i deconectarea la dep??irea curentului reglat, în cadrul unei instala?ii protejate corespunz?tor la scurtcircuit.

Întreb?ri frecvente

1. Se pot regla separat tensiunea ?i curentul?

Da. Sunt prev?zute praguri de subtensiune, supratensiune ?i supracurent, cu temporiz?rile publicate pentru tensiune ?i curent.

2. Înlocuie?te siguran?a automat? la scurtcircuit?

Nu. Releul digital urm?re?te parametrii programa?i; protec?ia la scurtcircuit, puterea de rupere ?i sec?iunea conductoarelor se dimensioneaz? separat.

Documenta?ie: Documenta?ie oficial?: https://docs.elmarkholding.eu/dw/webshop_catalogue_links/Automation.pdf

Pret: 415,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-digital-de-protectie-tensiune-si-curent-elmark-mn4-trifazat-63-a-cod-41907-184740