Image not found or type



PALAZZOLI X-TIGUA PRO 28+28LED 470W SIM CON IP66

Nr. LED: 56
Tip surs? de lumin?: Module LED
Dimensiuni: 550x875x78mm-size XL
Tipul gaurei: Conector 2 poli
Flux de ie?ire: 57340 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: simmetrica concentral? confort 36 °
Flicker gratuit:
Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 8 kV 6kV Diferen?ial
Eficien?a de ie?ire: 122 lm / w
Conductor Sec?iunea Max: 1,5 mmqq
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI> = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)
Timp de via??: L80 / B20 @ 100.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strangere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecven??: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien??> 90% ?i transparen??> 95%
Gradul de protec?ie: IP66
Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronic?
Shift de culoare: 4 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 66500 lm

Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C
Tensiune de operare evaluat?: 220V-240V
Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)
Curent de conducere LED: 700
Sistem de montare: suport reglabil -110 ° + 110 °
Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Suprafa?? expus?: lateral: 0,15 m2 - fa??: 0,4 m2
Factorul de putere:> 0,95
Outfit: Conector de alimentare cu energie electric?
Putere pe etichet? (iluminat): max 470W
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 470 W
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/x-tigua-pro-28-28led-470w-sim-con-ip66-189957