www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata

Image not found or type



PALAZZOLI TIGUA SUSPENSION 24LEDS GLASS DIFFUSER NARROW BEAM OPTIC EMERGENCY IP66

Nr. LED: 24
Tip surs? de lumin?: Module LED
Dimensiuni: 288x440mm.
Flux de urgen??: 995 lm
Indexul UGR:
Tipul gaurei: 5 Conector poli
Flux de ie?ire: 20034 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: simmetrica concentral? confort 36 °
Flicker gratuit:
Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 8 kV 6kV Diferen?ial
Eficien?a de ie?ire: 117,8 lm / w
Conductor Sec?iunea Max: 1,5 mmqq
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI> = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)
Timp de via??: L80 / B20 @ 120.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strangere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecven??: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien??> 90% ?i transparen??> 95%
Gradul de protec?ie: IP66
Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 k

Unitate de alimentare: electronic?
Shift de culoare: 4 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 27750 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 40 ° C
Tensiune de operare evaluat?: 220V-240V
Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)
LED-ul curent de conducere: 600
Sistem de montare: lan? dublu sau bare bar?
Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere:> 0,95
Outfit: Set de fixare pentru lan? dublu sau autobuze, conector de alimentare, kit de urgen??
Putere pe etichet? (iluminat): max 170W
Sistem de control / Dimming: Dimming 1-10V
Func?ie de urgen??: Kit de baterie, Durata 1 / 3H Reinc?rca?i 24h
Putere de iluminat: 170 W
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tigua-suspension-24leds-glass-diffuser-narrow-beam-optic-emergency-ip66-190051