Image not found or type



PALAZZOLI TIGUA DALI SUSPENSION 12LEDS GLASS DIFFUSER WIDE BEAM OPTIC IP66

Nr. LED: 12
Tip surs? de lumin?: Module LED
Dimensiuni: 288x440mm.
Indexul UGR:
Tipul gaurei: 5 Conector poli
Flux de ie?ire: 11944 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: simmetrica diffondente confort 81 °
Flicker gratuit:
Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 8 kV 6kV Diferen?ial
Eficien?a de ie?ire: 120,6 lm / w
Conductor Sec?iunea Max: 1,5 mmqq
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI> = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)
Timp de via??: L80 / B20 @ 120.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strangere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecven??: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien??> 90% ?i transparen??> 95%
Gradul de protec?ie: IP66
Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronic?

Shift de culoare: 4 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 13875 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 40 ° C
Tensiune de operare evaluat?: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)
Curent de conducere LED: 700
Sistem de montare: lan? dublu sau bare bar?
Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere:> 0,95
Outfit: Set de fixare pentru lan? dublu sau autobuze, conector surs? de alimentare
Putere pe etichet? (iluminare): max 103W
Sistem de control / Dimming: DALI
Func?ia de urgen??: Ob?inerea cu UPS / DALI
Putere de iluminat: 99 W
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tigua-dali-suspension-12leds-glass-diffuser-wide-beam-optic-ip66-190119