



NOVELITE CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 30W 6400K

Se utilizeaza pentru iluminatul exterior pe strazi, bulevarde, alei, pietre, cartiere de locuit si spatii pietonale, etc.

Standard EN 60598; EN 60529

Tensiune nominala 90 ÷ 260 V ca, 50 Hz

Temperatura de culoare 6400 K

Flux luminos 3000 lm – 30 W;

Durata de viata 25 000 h

Grad de protectie IP 65

Material carcasa din aliaj de aluminiu vopsit in camp electrostatic

Culoare carcasa gri inchis

Cote de gabarit 346x152x68 ;

Diametru teava de montaj Ø 37 ÷ 53 mm

Temperatura - 25 °C ... + 50 °C

Umiditatea relativa max. la +20 °C : 95

Protectie impact IK09

Indice de redare culoare CRI 70

Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa de tip led la o tensiune cuprinsa intre 180 si 240V si o putere de 30W. Valoarea protectiei la impact mecanic de IK09 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP65. Materialul din care este confectionata carcasa aluminiu si materialul dispersorului PC, precum si dimensiunile acestui produs de 346x152x68mm il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.

Valoarea temperaturii de culoare 6400K se potriveste perfect fluxului luminos de 3000lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 25000h.

Pret: 148,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-30w-6400k>